

Сравнение моделей Просмотровых кабин X-Rite PANTONE

	SpectraLight QC	PANTONE 3	Judge QC
Кол-во источников света	7	3	5
Источники света	D50 или D65, два из TL84/U30/U35, CWF, UVA, 2300K, CIE A	D50 с CWF или D65 с TL84, и CIE A	D50 или D65, CWF, UVA, CIE A, и один из TL84, U30, U35
Регулировка уровня освещения	Цифровая	Нет	Нет
Время прогрева	Мгновенно	3 мин (флуоресцент)	3 мин (флуоресцент)
Отраслевые стандарты	ISO, ASTM, AATCC, SAE, DIN, и BSI требования к визуальной оценки	ISO, ASTM, AATCC, SAE, DIN, и BSI требования к визуальной оценки	ISO, ASTM, AATCC, SAE, DIN, и BSI требования к визуальной оценки
Индикаторо обслуживания	Есть	Нет	Есть
Зона просмотра (ДхШхВ)	90 см x 59 см x 64,8 см	68.5 см x 39.5 см x 35 см	63.5 см x 47 см x 38 см
Габариты (ДхШхВ)	940 мм x 610 мм x 950 мм	69 см x 50 см x 42 см	68.5 см x 54.5 см x 53.5см